

設計価格一覧表

2017年7月改訂

適用部位・工法	仕様記号	設計価格 円/㎡	平均塗膜厚 mm	基準面積 ㎡	
屋上防水仕様 通気緩衝工法	DET-30-Ⅲ	13,000	3.0	300以上	
	DBET-30-Ⅲ	11,600	3.0		
	DET-20-Ⅲ	10,100	2.0		
屋上防水仕様 通気緩衝複合法	DET-30-Ⅲマルチ	13,600	3.0	300以上	
屋上防水仕様 機械固定ウレタン複合法	MDET-30-Ⅲマルチ	16,500	3.0	300以上	
屋上防水仕様 クロス挿入工法(密着工法)	KET-30-Ⅲ	10,400	3.0	300以上	
	KET-20-Ⅲ	7,700	2.0		
	KET-20V-Ⅲ	10,100	2.0	150以上	
ベランダ・庇防水仕様 密着工法	ET-30-Ⅲ	12,300	3.0	80以上	
	ET-20-Ⅲ	10,200	2.0		
	ET-15-Ⅲ	7,800	1.5		
	ET-20V-Ⅲ	11,300	2.0		
	ET-15V-Ⅲ	10,100	1.5		
防水床仕様 長尺シート複合法	ET-20-ⅢM ※	10,200	2.0	80以上	
	ET-15-ⅢM ※	7,800	1.5		
既存ウレタン塗膜防 水層 増し塗り工法	一般屋上	ET-20-Ⅲ増し塗り	7,400	2.0	300以上
	ベランダ・庇	ET-15-Ⅲ増し塗り	8,000	1.5	80以上
	立面部	ET-15V-Ⅲ増し塗り	10,200	1.5	80以上
フリーアクセスベースフロア防水仕様 室内防水工法	ET-20	8,500	2.0	80以上	
	ET-15V	8,400	1.5	80以上	

設計価格一覧表

2017年7月改訂

適用部位・工法		仕様記号	設計価格 円/㎡	平均塗膜厚 mm	基準面積 ㎡
公共建築工事 標準仕様 (平成25年度版)	X-1仕様	ETP-X1	13,000	3.0	300以上
		ETB-X1	11,600	3.0	
		ETM-X1	13,600	3.0	
		METM-X1	15,900	3.0	
	X-2仕様	ET-X2	10,400	3.0	300以上
	X-2立上り仕様	ET-X2V	10,100	2.0	150以上
入隅補強塗り(円/m)			1,300	—	70以上(m)
UR都市機構 保全工事共通仕様 (平成23年版) ※下地処理別途	バルコニー床等 防水	ミリオパントンEN-20CB	9,600	2.5kg/㎡	400程度
		ミリオパントンEN-20	9,800	2.5kg/㎡	
	バルコニー床等 防水2回目修繕	ミリオパントンEN-20 (2回目修繕)	8,900	2.0kg/㎡	

※UR都市機構保全工事共通仕様はHCエコプルーフENのご使用をお願いいたします。

■表層仕上げ層の仕様

仕様名	仕様記号	設計価格 円/㎡	備考
水性カラー塗装仕上げ	AQ	+100	
無機質カラー塗装仕上げ	P	+2,500	プライマー含む
カラー塗装 飛火試験適合品	N	+2,500	プライマー含む
カラー塗装 弱溶剤環境対応型高耐候性仕様	Si	+800	高耐久(1回塗り)
カラー塗装 弱溶剤環境対応型高反射高耐候性仕様	KSi	+1,000	高反射高耐久(1回塗り)

※Ⅲ仕上げから変更する際の差額となります。

■弱溶剤環境対応型プライマー(トルエン・キシレン未含有)の場合 ※プライマーとトップコートを合わせて選択してください

材料名	種別	設計価格 円/㎡	備考
ミリオネートCB-30-Ⅲ	プライマー	0	モルタル・コンクリート下地
HCプライマー-LP	プライマー	+200	モルタル下地・層間用

※HCプライマー-LPはミリオプライマー-30Ⅲから変更する際の差額となります。